

Mangueira Cinza Escuro Com Espiral Laranja



KCL : Sucção e Descarga Cinza

Linha Sucção e Descarga

Esta mangueira foi projetada para serviços pesados de sucção e descarga de materiais abrasivos como cascalho, minerais em geral, porto de areia, etc. A mangueira sucção e descarga cinza atende a necessidade em obras pesadas em construção civil e mineradoras.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CUVATURA Trabalho Mínimo	LANCE
			25°C						
pol.	mm	mm	kgf / cm²	lbf / pol²	kgf / cm²	lbf / pol²	mm Hg	mm	mt
*3"	72,5	88,5	10,0	142	30,0	426	760	1.140	25 / 50
4"	99,5	118,5	7,3	104	22,0	313	760	1.700	25 / 50
5"	124,5	143,5	6,7	95	20,0	284	760	1.920	15 / 30
6"	147,5	170,0	5,3	76	16,0	228	760	2.400	15 / 30
8"	203,0	226,5	5,0	71	15,0	213	760	2.800	15 / 30
*10"	255,0	277,0	4,3	62	15,0	213	760	3.600	10

Notas:

1. As informações dimensionais desta mangueira são apenas referência.

2. As características da mangueira podem ser alteradas sem prévio aviso. ***Fornecido Sob Consulta/ Lote Mínimo**

