

Mangueira Transparente com Espiral Azul



KM : Sucção e Descarga Com Espiral Azul

Linha Sucção e Descarga

Esta mangueira é indicada para serviços médios de sucção e descarga, nos mais variados setores como irrigação agrícola, industriais, etc.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).

D.N.	D.I.	D.E.	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANÇE
			kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²			
25°C									
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mm Hg	mm	m
3/4"	19,0	24,0	8,7	123	26	370	760	200	25 / 50
1"	25,0	30,0	8,7	123	26	370	760	400	25 / 50
1.1/4"	31,8	37,0	7,3	104	22	313	760	450	25 / 50
1.1/2"	38,0	43,5	7,3	104	22	313	760	600	25 / 50
1.5/8"	40,0	45,5	6,7	95	20	284	760	650	25 / 50
2"	50,0	57,0	6,7	95	20	284	760	750	25 / 50
2.3/8"	59,0	67,5	6,7	95	20	284	760	1.000	25 / 50
2.1/2"	62,5	71,0	6,7	95	20	284	760	1.000	25 / 50
3"	74,5	83,0	5,3	76	16	228	760	1.000	25 / 50
4"	101,2	112,0	4,7	66	14	199	760	2.000	25 / 50
5"	127,0	138,6	3,7	52	11	156	680	2.100	15 / 30
6"	149,0	163,0	3,3	47	10	142	660	2.660	15 / 30

Notas:

1. As informações dimensionais são apenas referência.
2. As características dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.