

Mangueira Sucção e Descarga Verde Com Espiral Cinza



KMV : Sucção e Descarga Verde Com Espiral Cinza

Linha Sucção e Descarga

Esta mangueira é indicada para serviços médios de sucção e descarga, nos mais variados setores como irrigação agrícola, industriais e etc..

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).

D.N.	DIÂM. INT.	DIÂM. EXT.	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trab. - Mín.	LANCE	
			25°C							
pol.	mm	mm	kgf / cm²	lbf / pol²	kgf / cm²	lbf / pol²	mm Hg	mm	mt	
3/4"	19,0	24,0	8,0	114	24	341	760	200	25 / 50	
1"	25,0	30,0	8,0	114	24	341	760	300	25 / 50	
1.1/4"	31,8	37,0	6,7	95	20	284	760	425	25 / 50	
1.1/2"	38,0	43,5	6,7	95	20	284	760	575	25 / 50	
1.3/4"	45,0	51,6	6,0	85	18	256	760	650	25 / 50	
2"	50,0	57,0	6,0	85	18	256	760	725	25 / 50	
2.3/8"	60,0	68,5	6,0	85	18	256	760	850	25 / 50	
2.1/2"	62,5	71,0	6,0	85	18	256	760	975	25 / 50	
3"	74,5	83,0	4,7	66	14	199	760	1.075	25 / 50	
* 4"	101,2	112,0	4,0	57	12	171	760	1.950	25 / 50	
* 5"	127,0	138,6	3,0	43	9	128	680	2.050	15 / 30	
* 6"	149,0	163,0	2,7	38	8	114	660	3.950	15 / 30	

Notas:

1. As informações dimensionais desta mangueira é apenas referência.
2. As características da mangueira podem ser alteradas sem prévio aviso. * **Fornecido Sob Consulta/ Lote**

Mínimo

