

Mangueira Cinza Escuro Com Espiral Cinza



KC : Sucção e Descarga Cinza

Linha Sucção e Descarga

Esta mangueira foi especialmente projetada para o bombeamento de concreto e nos serviços de sucção e descarga de produtos de alta abrasão.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).

D.N.	D.I.	D.E.	PRESSÃO DE TRAB.		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURV. Trabalho Mín.	LANCE	CÓDIGOS
										Rolos
25 ° C										
Pol.	mm	mm	kgf / cm²	lbf / pol²	kgf / cm²	lbf / pol²	mm Hg	mm	mt	25 mt / 50 mt
* 2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50	00968 / 00025
3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50	00942 / 00017
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50	00947 / 00018
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30	00951 / 00019
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30	00954 / 00020
8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30	00957 / 00021
* 10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10	00022
* 12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10	00961

Notas:

1. As informações dimensionais da mangueira KC kanaflex são apenas referência.

2. As características dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso. ***Fornecido Sob Consulta/ Lote Mínimo**

