

## Mangueira em poliuretano com espiral em aço cobreado



### KPU-C: Poliuretano Transparente com Espiral em Aço Mola Cobreado

Mangueira em Poliuretano reforçada com aço cobreado. Com excelentes propriedades mecânicas, é muito leve e possui ótima flexibilidade. Aplicada na sucção e condução de pós abrasivos, fuligens, aparas, cavaco de madeira, vapores ou em qualquer outra aplicação em que haja elevada abrasão.

Temperatura de trabalho: -25°C a +90°C (PU).

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANCE	CÓDIGOS
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm Hg</i>	<b>25 ° C</b> <i>mm</i>	<i>mt</i>	
40	40,0	150	32	20	09822
50	51,0	150	40	20	09896
75	76,0	127	65	20	09627
90	90,0	120	75	20	09887
100	102,0	97	85	15	09821
125	127,0	75	105	15	09979
150	152,0	60	125	15	09883
200	203,0	30	165	15	09898
250	254,0	30	210	10	10014
300	305,0	22	250	10	10068
<b>*350</b>	<b>356,0</b>	<b>22</b>	<b>300</b>	<b>10</b>	<b>09967</b>
<b>*400</b>	<b>406,0</b>	<b>22</b>	<b>350</b>	<b>10</b>	<b>09636</b>

**Notas:**

1. As informações dimensionais são apenas referência.
2. As características podem ser alteradas sem prévio aviso.

**\*Fornecido Sob Consulta/ Lote Mínimo**