

## Mangueira em poliuretano com espiral em aço Zincado



**KPU-Z: Mangueira para exaustor com Espiral em Aço Zincado**

### Linha de Mangueiras em Poliuretano

**Mangueira** em Poliuretano reforçada com aço zíncado. Com excelentes propriedades mecânicas, é muito leve e possui ótima flexibilidade. Esta mangueira é aplicada na sucção e condução de pós abrasivos, fuligens, aparas, cavaco de madeira, vapores ou em qualquer outra aplicação em que haja elevada abrasão.

**Temperatura de trabalho: -25°C a +90°C (PU).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANCE
			<b>25°C</b>	
<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm Hg</b>	<b>mm</b>	<b>mt</b>
75	76,0	30	38	20
90	90,0	30	45	20
100	100,0	22	50	15
125	127,0	18	64	15
150	150,0	15	75	15
200	200,0	7	100	15
250	250,0	7	125	10
300	300,0	6	150	10
<b>350</b>	<b>350,0</b>	<b>5</b>	<b>175</b>	<b>10</b>
400	400,0	4	200	10

Notas:

- As informações dimensionais são apenas referência. \*Fornecido Sob Consulta / Lote Mínimo
- As características da mangueira KPU-Z podem ser alteradas sem prévio aviso.



(11) 3906-1010



[www.rubberplastic.com.br](http://www.rubberplastic.com.br)