

MANGUEIRA KEL-S VÁCUO-AR COM ESPIRAL CINZA/AZUL MET.



KEL-S: Azul Escuro ou Metálico Com Espiral Cinza

Indicada para aspiração industrial como em indústrias madeiras e tecelagens. Aplicada em aspiradores de pó industriais, de postos de gasolina e exaustores. Utilizada também para revestimento antichoque.

Temperatura de trabalho: +5°C a +50°C (PVC).

DIÂMETRO NOMINAL	D.I.	D.E.	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANCE	CÓDIGOS ROLOS 25 MT / 50 MT	
				25°C			
pol.	mm	mm	mm Hg	mm	mt	25 MT / 50 MT	25 MT / 50 MT
1"	25,0	29,5	550	60	25 / 50	01834 / 00232	01838 / 00233
1.1/4"	31,5	36,7	550	70	25 / 50	01980 / 00269	01992 / 00272
1.1/2"	38,0	44,0	550	90	25 / 50	01961 / 00265	01971 / 00267
2"	50,0	58,0	550	130	25 / 50	01847 / 00236	01857 / 00238
2.1/2"	61,8	72,7	550	140	25 / 50	02002 / 00275	02012 / 00277
3"	75,0	85,0	500	170	25 / 50	01867 / 00240	01877 / 00242
4"	101,3	110,4	420	300	25 / 50	01887 / 00244	01899 / 00246
5"	126,0	138,5	400	345	15 / 30	01907 / 00248	01913 / 00250
6"	149,0	162,5	320	390	15 / 30	01919 / 00252	01925 / 00254
8"	204,5	218,8	120	660	15 / 30	01931 / 00256	01937 / 00258
10"	255,0	268,5	110	690	10	01947 (10 MT)	01953 (10 MT)

Notas:

1. As informações dimensionais são apenas referência.
2. As características dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso

