

HWI-B140H

Caméra IP 4 Mégapixel Hikvision

1/3" Progressive Scan CMOS

Compression H.265+/H.265

Objectif 2.8 mm

EXIR IR LEDs Portée 30 m

WEB, Software CMS, Smartphone et

NVR



Hikvision HiWatch Series

Caméra IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Objectif 2.8 mm

0 Lux

IR Portée 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Étanche IP67

IR CUT

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Taux Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Illumination minimale	Couleur 0.01 Lux @ F1.2 I Couleur 0.028 Lux @ F2.0
Illumination infrarouge	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Alarmes	Non disponible
Audio	Non disponible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal & Plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Dimensions	191.3 mm (Pr) x 70 (Ø) mm
Poids	280 g