

HWP-N2404IH-DE3

Caméra motorisée IP 4 Mpx
1/3" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+/H.265
Objectif 2.8~12 mm (4X)
Enregistrement sur carte SD | IR 20m
WDR (120dB) | 3DNR | HLC |



Hikvision
Caméra IP PTZ
Vitesse moyenne 100°/segundo
Zoom optique 4X
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Objectif Vari-focal 2.8~12mm
0.005 Lux/F1.6 (Couleur), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af
IR CUT
WDR
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Résolution	2 Megapixel (2560x1440) à 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux/F1.6 (Couleur), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
Illumination infrarouge	0 Lux /IR (20 m) avec ICR
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objectif	Varifocal 2.8 – 12 mm (Zoom optique 4X)
Zoom numérique	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d’audio
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~330°, Vertical: 0°~90°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~100° /s, Vertical: 0.1° ~100° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 100° /s
Positions préréglées	300 preset
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentation	AC 24 V / 1.5 A PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +60° C
Degré de protection	IP66 / IK10 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	102 mm (H) x 131 (Ø) mm
Poids (sans support)	530 g