

HWP-N5225IH-AE

Caméra motorisée IP 2 Mpx
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+/H.265
Objectif 4.8~120 mm (25X) Auto Iris
Enregistrement sur carte SD | IR
LEDs 150m
WDR (120dB) | 3DNR | BLC | HLC |



Hikvision HiWatch Series
Caméra IP PTZ
Vitesse moyenne 120°/segundo
Zoom optique 25X
1/2.8" Progressive Scan CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Objectif Vari-focal 4.8-120mm
IR Portée 150 m
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE+ 802.3at
Étanche IP66
IR CUT
WDR
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
Support non inclus(Voir les supports compatibles)

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux @ F1.6 (couleur) / 0.001 Lux @ F1.6 (B/N)
Illumination infrarouge	Automatique LEDs IR portée de 150 mètres
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart: ANR et ROI
Objectif	Varifocal 4.8 ~ 120.0 mm (Zoom optique 25X)
Zoom numérique	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d’audio
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Positions préréglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentation	AC 24 V / 1.5 A PoE+(802.3at, class4)
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	345 mm (H) x 213 (Ø) mm
Poids (sans support)	3300 g