

HWP-N4215H-DE3

Caméra motorisée IP 2 Mpx
1/2.5" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+/H.265
Objectif 5~75 mm (15X) Auto Iris
Enregistrement sur carte SD | IR
LEDs 100m
WDR (120dB) | 3DNR | BLC | HLC |



Hikvision HiWatch Series
Caméra IP PTZ
Vitesse moyenne 100°/secondo
Zoom optique 15X
1/2.8" Progressive Scan CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Objectif Vari-focal 5-75mm
0.005 Lux/F1.6 (Couleur), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE+ 802.3at
IR CUT
WDR
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
Installation au plafond (encastrable)

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux @ F1.6 (couleur) / 0.001 Lux @ F1.6 (B/N)
Illumination infrarouge	Non disponible
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart: ANR et ROI
Objectif	Varifocal 5.0 ~ 75.0 mm (Zoom optique 15X)
Zoom numérique	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d'audio
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~100° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Positions préréglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentation	AC 24 V / 1.5 A PoE+(802.3at, class4)
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	168 mm (H) x 165 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g