

HWN-4232MH-16P

Enregistreur NVR pour caméra IP

32 CH vidéo / 16 ports PoE

Résolution maximale 8.0 Mpx /

Compression H.265+

Bande passante 160 Mbps

Sortie HDMI 4K et VGA

Supporte 2 disques durs



Hikvision HiWatch Series

Enregistreur NVR pour caméra IP

32 CH

Bande passante supportée 160 Mbps

Résolution maximale 8 Mégapixels

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

Sortie HDMI 4K et VGA

Accès IP double flux

Souris

Espace pour 2 HDD

16 Ports PoE IEEE802.3af/at

Interface WEB, CMS et Smartphone

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 32 canaux
Alimentation PoE	Switch de 16 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 150 W)
Caméras IP compatibles	HIKVISION, ONVIF
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 Sortie RCA
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Format Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'affichage	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	160 Mbps entrée/ 80 Mbps sortie
Enregistrement Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Alimentation	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Dimensions / Poids	52 (H) x 385 (L) x 315 (Pr) mm / 3.0 Kg (sans HDD)