

AJ-DOORPROTECTPLUS-W

Contact magnétique porte/fenêtre
Détecteur de vibration et d'inclinaison
Sans fil 868 MHz Jeweller
Certificat de grade 2
1 entrée câblée / 1 Tamper
Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V



Ajax
Contact magnétique porte/fenêtre avec détection de vibration et d'inclinaison
Bidirectionnel
Certificat de grade 2
Sans fil 868 MHz Jeweller
Antenne interne espace libre 1000 m
Indicateur de détection d'ouverture/fermeture
Accepte entrée de capteur filaire
Tamper anti-ouverture
Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)
Utilisation intérieure
Inclus support
Couleur blanche

Caractéristiques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Entrée auxiliaire contact externe	Libre de potentiel (tension) NC ou fontion compte-impulsions compatible avec détecteur rideaux LINCE-8023-RSCP
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm